

2025年2月吉日

お得意様各位

日本特殊塗料株式会社  
塗料事業本部

## カタログ訂正のご案内

この度、当社が発行した「ユータックシリーズ総合カタログ 改訂第3版」（発行日：2024年12月）において、以下の誤植がございました。お客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。つきましては、以下の通り訂正させていただきます。

- p. 27：ユータックオリゴマー各種 1kg（1,000g）に対する「パーカドックス GB-50L」、「ユータックオリゴマー促進剤標準用」の添加量表  
 < >内は「ユータックオリゴマー上塗高耐候性 S」への添加量

誤：

各材料 下地温度	プライマー各種		中塗、上塗、レジンモルタル用バインダー	
	硬化剤	促進剤 標準用	硬化剤	促進剤 標準用
30℃	12g<20g>	—	12g	—
20℃	20g	—	20g	—
10℃	40g	—	40g	—
5℃	50g	20g	50g	20g
0℃	60g	20g	60g	20g
-5℃	60g	50~80g	60g	30~40g

正：

各材料 下地温度	プライマー各種		中塗、上塗、レジンモルタル用バインダー	
	硬化剤	促進剤 標準用	硬化剤	促進剤 標準用
30℃	12g	—	12g<20g>	—
20℃	20g	—	20g	—
10℃	40g	—	40g	—
5℃	50g	20g	50g	20g
0℃	60g	20g	60g	20g
-5℃	60g	50~80g	60g	30~40g

※ご不明な点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

以上

2025年2月吉日

お得意様各位

日本特殊塗料株式会社  
塗料事業本部

## カタログ訂正のご案内

この度、当社が発行した「ユータックシリーズ総合カタログ 改訂第3版」（発行日：2024年12月）において、以下の誤植がございました。お客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。つきましては、以下の通り訂正させていただきます。

p. 71：ユータックシリーズ各種と各下塗りの適合表

誤：

上塗り製品名 下塗り・下地調整材製品名	ユータック F エコ	ユータックスーパーF ハード	ユータックオリゴマー
ユータック EC プライマー	○	○	—
ユータック油面用プライマーS	○	○	—
ユータック油面プライマーE	○	—	—
ユータックカラコンプライマー	○	○	—
ユータックプライマーECO	○	○	—
NT エコプライマーU	○	○	○注
ユータックU プライマー	○	○	○注
NT 水性速乾プライマー	○	○	—
ユータック A 下塗クリヤー	—	—	—
ユータック水性カチオンプライマー	—	—	—
エポラオールプライマー	○	—	—
エポラ#3 プライマー（白）	○	—	—
NT 金属用プライマーECO	○	○	—
NT エポキシパテ	○	○	—
タフシール速乾プライマー	○	○	○注

注：プライマー施工後、ユータックオリゴマーハードプライマーから施工してください。

正：

上塗り製品名 下塗り・下地調整材製品名	ユータック F エコ	ユータックスーパーF ハード N	ユータックオリゴマー
ユータック EC プライマー	○	○	—
ユータック油面用プライマーS	○	○	—
ユータック油面プライマーE	○	—	—
ユータックカラコンプライマー	○	○	—
ユータックプライマーECO	○	○	—
NT エコプライマーU	○	○	○注 <sup>1</sup>
ユータックU プライマー	○	○	○注 <sup>1</sup>
NT 水性速乾プライマー	○	○	—
ユータック A 下塗クリヤー	—	—	—
ユータック水性カチオンプライマー	—	—	—
エポラオールプライマー	○	○	—
エポラ#3 プライマー（白）	○	○	—
NT 金属用プライマーECO	○注 <sup>2</sup>	○	—
NT エポキシパテ	—	—	—
タフシール速乾プライマー	○	○	○注 <sup>1</sup>

注<sup>1</sup>：プライマー施工後、ユータックオリゴマーハードプライマーから施工してください。注<sup>2</sup>：プライマー施工後、施工間隔 48 時間以内にユータック F エコを施工してください。

※ご不明な点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

以上