

設計価格表

屋根材

【第4版】

C O N T E N T S

- **弱溶剤省エネ屋根用遮熱塗料** [JIS K 5675 2種1級認証品].....①
スーパーパラサーモシリコン(弱溶剤2液アクリルシリコン樹脂塗料)
- **弱溶剤省エネ屋根用遮熱塗料**.....①～②
パラサーモU(弱溶剤2液アクリルウレタン樹脂塗料)
パラサーモSi(弱溶剤2液アクリルシリコン樹脂塗料)
パラサーモF(弱溶剤2液フッ素樹脂塗料)
- **水性省エネ屋根用遮熱塗料**.....②
水性ルーフセラ遮熱(水性1液有機・無機ハイブリッド樹脂塗料)
水性パラサーモNEO(水性1液アクリルシリコン樹脂塗料)
- **省エネ屋根用遮熱・断熱塗料**.....③
パラサーモシールド(中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱塗料)
- **水性屋根用塗料**.....③
水性ルーフセラ(水性1液有機・無機ハイブリッド樹脂塗料)
水性ルーフシリコンNEO(水性1液アクリルシリコン樹脂塗料)
- **弱溶剤屋根用塗料**.....④
リリーフNADウレタンN(弱溶剤2液アクリルウレタン樹脂塗料)
リリーフNADシリコン(弱溶剤2液アクリルシリコン樹脂塗料)
リリーフNADフッ素(弱溶剤2液フッ素樹脂塗料)
- **溶剤屋根用塗料**.....④
スレコートルーフ(溶剤1液アクリル樹脂塗料)
ニューリリーフトップ(溶剤2液アクリルウレタン樹脂塗料)
- **乾式コンクリート瓦(スラリー瓦)塗り替え塗料**.....④
NTスラリー瓦用シーラー(弱溶剤2液エポキシ樹脂塗料)
- **金属屋根用塗料(厚膜)**.....⑤
ビチューロンシルバー(弱溶剤1液瀝青系樹脂塗料)
マッキンレーN(弱溶剤1液特殊アクリル樹脂塗料)
- **塩ビ鋼板塗り替え塗料**.....⑤
塩ビ鋼板用プライマー(溶剤2液ウレタン樹脂塗料)
- **屋根用副資材**.....⑤
NTプチルテープAL
- **プライマー・下地調整材**.....⑥
エポラ#1プライマーN(1液弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料)
エポラ#1遮熱プライマー(1液弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料 遮熱タイプ)
エポラオールプライマー(2液弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料)
エポラオールプライマー 遮熱ホワイト
(2液弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料 遮熱タイプ)
エポラ#3プライマー(2液溶剤エポキシ樹脂塗料)
NT金属用プライマーECO(2液溶剤変性エポキシ樹脂塗料)
リリーフベストシーラー(1液溶剤塩化ゴム系樹脂塗料)
NT水性カチオンプライマー(1液水性特殊変性樹脂塗料)
エポラマイルドプライマーS(2液弱溶剤エポキシ樹脂塗料)
エポラ浸透遮熱プライマー(2液弱溶剤エポキシ樹脂塗料 遮熱タイプ)
TMRプライマー(1液水性特殊アクリル樹脂塗料)
シングルプライマー(1液水性特殊変性樹脂塗料)
リリーフトップフィラー(2成分水性ポリマーセメントフィラー)

■本設計価格表についての共通注意事項

- ①設計価格は全国共通標準価格です。ただし、離島・遠隔地など地域によっては異なる場合がありますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ②設計価格は当社の標準仕様による同一色300㎡以上が基準です(基準が異なる品種はその価格表に明記してあります)。床用塗料、防水材設計価格は、階段、架台及び役物などの工事の場合30～50%増しとしてください。小面積および特殊な場合は別途お見積りをさせていただきます。
- ③設計価格には下地処理および足場架設、仮設費用、シート養生費、産廃費等は含まれておりません。
- ④設計価格には法定福利費、消費税は含まれていません。
- ⑤当設計価格は淡彩色・標準色をベースに積算しています。特殊鮮明色・濃色・有機顔料色および特殊仕様は割高になります。
- ⑥設計価格は、平滑下地面における当社の標準塗料使用量をもとに積算しています。素地の状態や被塗物の形状、気象条件、塗装条件等による工程・塗料使用量により設計価格が変わる場合があります。
- ⑦各工法に記載されている膜厚(mm)は、当社基準で算出したものです。実際の塗り厚は、下地の不陸や仕上げの種類によって変化します。
- ⑧メンテナンス工事は下地の状況や仕様により、別途価格になりますのでご相談ください。
- ⑨設計価格表の最新版は、当社ホームページ(<https://www.2ntoryo.co.jp/>)の塗料事業本部 製品情報、設計価格にも掲載しておりますので、併せてご参照ください。

[F☆☆☆☆マークは「建築基準法」(ホルムアルデヒド規制)の適合商品で、塗装面積の制限がありません]

内容は、部分修正など、予告なしに変更がある場合がありますので、予めご了承ください。

弱溶剤省エネ屋根用遮熱塗料【JIS K 5675 2種1級認証品】

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
スーパー パラサーモシリコン JIS-K-5675 2種1級	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がほとんどない場合)	エポラマイルドプライマー-S+上塗り2回	3	4,400	弱溶剤シリコン樹脂 遮熱タイプ
		エポラ浸透遮熱プライマー+上塗り2回		4,500	
	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がある場合)	エポラオールプライマー+上塗り2回		4,500	
		エポラオールプライマー遮熱ホワイト+上塗り2回	4,600		
		TMRプライマー2回+上塗り2回	4	5,300	
	カラートタンなどの塗り替え	エポラ#1プライマー-N+上塗り2回	3	4,300	
		エポラ#1遮熱プライマー+上塗り2回		4,400	
	カラー鋼板、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラオールプライマー+上塗り2回	3	4,500	
		エポラオールプライマー遮熱ホワイト+上塗り2回		4,600	
	無塗装ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラ#3プライマー+上塗り2回	3	4,500	
	パラサーモシールド仕様	スレート下地 (パラサーモシールドスレート用シーラー)	5	6,700	
		通常金属 (パラサーモシールド金属用プライマー)	4	6,000	
ガルバリウム鋼板 (パラサーモシールドGプライマー)		4	6,100		

■注：高級色仕上げの場合は上記価格+200円/㎡となります。なお、パラサーモシールド仕様については+150円/㎡となります。

弱溶剤省エネ屋根用遮熱塗料

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
パラサーモU	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がほとんどない場合)	エポラマイルドプライマー-S+上塗り2回	3	3,950	弱溶剤ウレタン樹脂 遮熱タイプ
		エポラ浸透遮熱プライマー+上塗り2回		4,050	
	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がある場合)	エポラオールプライマー+上塗り2回		4,050	
		エポラオールプライマー遮熱ホワイト+上塗り2回	4,150		
		TMRプライマー2回+上塗り2回	4	4,850	
	カラートタンなどの塗り替え	エポラ#1プライマー-N+上塗り2回	3	3,850	
		エポラ#1遮熱プライマー+上塗り2回		3,950	
	カラー鋼板、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラオールプライマー+上塗り2回	3	4,050	
		エポラオールプライマー遮熱ホワイト+上塗り2回		4,150	
	無塗装ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラ#3プライマー+上塗り2回	3	4,050	

■注：高級色仕上げの場合は上記価格+200円/㎡となります。

弱溶剤省エネ屋根用遮熱塗料

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
パラサーモSi	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がほとんどない場合)	エポラマイルドプライマーS+上塗り2回	3	4,150	弱溶剤シリコン樹脂 遮熱タイプ
		エポラ浸透遮熱プライマー+上塗り2回		4,250	
	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がある場合)	エポラオールプライマー+上塗り2回	4	4,250	
		エポラオールプライマー遮熱ホワイト+上塗り2回		4,350	
		TMRプライマー2回+上塗り2回		5,050	
	カラートタンなどの塗り替え	エポラ#1プライマーN+上塗り2回	3	4,050	
		エポラ#1遮熱プライマー+上塗り2回		4,150	
	カラー鋼板、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラオールプライマー+上塗り2回	3	4,250	
		エポラオールプライマー遮熱ホワイト+上塗り2回		4,350	
	無塗装ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラ#3プライマー+上塗り2回	3	4,250	
パラサーモF	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がほとんどない場合)	エポラマイルドプライマーS+上塗り2回	3	5,000	弱溶剤フッ素樹脂 遮熱タイプ
		エポラ浸透遮熱プライマー+上塗り2回		5,100	
	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がある場合)	エポラオールプライマー+上塗り2回	4	5,100	
		エポラオールプライマー遮熱ホワイト+上塗り2回		5,200	
		TMRプライマー2回+上塗り2回		5,850	
	カラートタンなどの塗り替え	エポラ#1プライマーN+上塗り2回	3	4,900	
		エポラ#1遮熱プライマー+上塗り2回		5,000	
	カラー鋼板、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラオールプライマー+上塗り2回	3	5,100	
		エポラオールプライマー遮熱ホワイト+上塗り2回		5,200	
	無塗装ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラ#3プライマー+上塗り2回	3	5,100	

■注：パラサーモSiの高級色仕上げの場合は上記価格+200円/㎡となります。パラサーモFの高級色仕上げの場合は上記価格+150円/㎡となります。

水性省エネ屋根用遮熱塗料

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
水性ルーフセラ遮熱	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がほとんどない場合)	NT水性カチオンプライマー+上塗り2回	3	4,400	水性有機・無機 ハイブリッド樹脂 遮熱タイプ
		TMRプライマー2回+上塗り2回	4	5,500	
水性パラサーモNEO	化粧スレート、波型スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がほとんどない場合)	NT水性カチオンプライマー+上塗り2回	3	3,550	水性シリコン樹脂 遮熱タイプ
		TMRプライマー2回+上塗り2回	4	4,650	

省エネ屋根用遮熱・断熱塗料

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
パラサーモシールド	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え	パラサーモシールドスレート用シーラー+中塗り2回+パラサーモシールド上塗り2回	5	6,100	水性シリコン樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールドスレート用シーラー+中塗り2回+パラサーモU 2回		6,250	弱溶剤ウレタン樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールドスレート用シーラー+中塗り2回+パラサーモSi 2回		6,450	弱溶剤シリコン樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールドスレート用シーラー+中塗り2回+パラサーモF 2回		7,250	弱溶剤フッ素樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールドスレート用シーラー+中塗り2回+水性ルーフセラ遮熱2回		6,900	水性有機・無機 ハイブリッド樹脂 遮熱仕上げ
	カラー鋼板などの塗り替え	パラサーモシールド金属用プライマー+中塗り1回+パラサーモシールド上塗り2回	4	5,350	水性シリコン樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールド金属用プライマー+中塗り1回+パラサーモU 2回		5,500	弱溶剤ウレタン樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールド金属用プライマー+中塗り1回+パラサーモSi 2回		5,700	弱溶剤シリコン樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールド金属用プライマー+中塗り1回+パラサーモF 2回		6,500	弱溶剤フッ素樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールド金属用プライマー+中塗り1回+水性ルーフセラ遮熱2回		6,150	水性有機・無機 ハイブリッド樹脂 遮熱仕上げ
	無塗装ガルバリウム鋼板などの塗り替え	パラサーモシールドGプライマー+中塗り1回+パラサーモシールド上塗り2回	4	5,500	水性シリコン樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールドGプライマー+中塗り1回+パラサーモU 2回		5,650	弱溶剤ウレタン樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールドGプライマー+中塗り1回+パラサーモSi 2回		5,850	弱溶剤シリコン樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールドGプライマー+中塗り1回+パラサーモF 2回		6,700	弱溶剤フッ素樹脂 遮熱仕上げ
		パラサーモシールドGプライマー+中塗り1回+水性ルーフセラ遮熱2回		6,300	水性有機・無機 ハイブリッド樹脂 遮熱仕上げ

■注：高級色仕上げの場合は上記価格+150円/㎡となります。

水性屋根用塗料

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
水性ルーフセラ	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がほとんどない場合)	NT水性カチオンプライマー+上塗り2回	3	4,050	水性有機・無機 ハイブリッド樹脂
	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がある場合)	TMRプライマー2回+上塗り2回	4	5,150	
水性ルーフシリコンNEO	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がほとんどない場合)	NT水性カチオンプライマー+上塗り2回	3	3,300	水性シリコン樹脂
	化粧スレート、波形スレート、厚形スレートなどの塗り替え (既存塗膜がある場合)	TMRプライマー2回+上塗り2回	4	4,400	
	アスファルトシングルの塗り替え	シングルプライマー+上塗り3回	4	4,500	

弱溶剤屋根用塗料

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
リリーフNADウレタンN	化粧スレート、波形スレート、 厚形スレートなどの塗り替え	エポラマイルドプライマー S+上塗り2回	3	3,750	弱溶剤ウレタン樹脂
		エポラオールプライマー+上塗り2回		3,850	
		TMRプライマー2回+上塗り2回	4	4,600	
	カラートタンなどの塗り替え	エポラ#1プライマー N+上塗り2回	3	3,650	
	カラー鋼板、ステンレス鋼板、 ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラオールプライマー+上塗り2回		3,850	
無塗装ガルバリウム鋼板 などの塗り替え	エポラ#3プライマー+上塗り2回	3,850			
リリーフNADシリコン	化粧スレート、波形スレート、 厚形スレートなどの塗り替え	エポラマイルドプライマー S+上塗り2回	3	4,000	弱溶剤シリコン樹脂
		エポラオールプライマー+上塗り2回		4,100	
		TMRプライマー2回+上塗り2回	4	4,850	
	カラートタンなどの塗り替え	エポラ#1プライマー N+上塗り2回	3	3,900	
	カラー鋼板、ステンレス鋼板、 ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラオールプライマー+上塗り2回		4,100	
無塗装ガルバリウム鋼板 などの塗り替え	エポラ#3プライマー+上塗り2回	4,100			
リリーフNADフッ素	化粧スレート、波形スレート、 厚形スレートなどの塗り替え	エポラマイルドプライマー S+上塗り2回	3	4,800	弱溶剤フッ素樹脂
		エポラオールプライマー+上塗り2回		4,900	
		TMRプライマー2回+上塗り2回	4	5,650	
	カラートタンなどの塗り替え	エポラ#1プライマー N+上塗り2回	3	4,600	
	カラー鋼板、ステンレス鋼板、 ガルバリウム鋼板などの塗り替え	エポラオールプライマー+上塗り2回		4,900	
無塗装ガルバリウム鋼板 などの塗り替え	エポラ#3プライマー+上塗り2回	4,900			

■注：高級色仕上げの場合は上記価格+250円/㎡となります。

溶剤屋根用塗料

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
スレコートルーフ	厚形スレート瓦などの塗り替え	リリーフベストシーラー+上塗り2回	3	3,200	溶剤アクリル樹脂
		TMRプライマー2回+上塗り2回	4	4,350	
ニューリリーフトップ F☆☆☆☆	厚形スレート瓦などの塗り替え	リリーフトップフィラー+上塗り2回 (スプレー)	3	5,000	溶剤ウレタン樹脂
		TMRプライマー2回+上塗り2回	4	5,000	

乾式コンクリート瓦(スラリー瓦)塗り替え塗料

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
NTスラリー瓦用シーラー	NTスラリー瓦塗替え工法	NTスラリー瓦用シーラー +NTスラリー瓦用上塗N2回	5	5,800	弱溶剤ウレタン樹脂 仕上げ
		NTスラリー瓦用シーラー +NTスラリー瓦用上塗遮熱N2回		6,100	弱溶剤ウレタン樹脂 遮熱タイプ仕上げ
		NTスラリー瓦用シーラー +NTスラリー瓦用上塗シリコン2回		6,100	弱溶剤シリコン樹脂 仕上げ
		NTスラリー瓦用シーラー +NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱2回		6,300	弱溶剤シリコン樹脂 遮熱タイプ仕上げ

■注：高級色仕上げの場合は上記価格+200円/㎡となります。

金属屋根用塗料(厚膜)

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
ビチューロンシルバー	カラー鋼板など 標準工法	上塗り1回	1	2,000	瀝青樹脂 スプレー塗装
	カラー鋼板などの塗り替え (改修 推奨仕様)	上塗り2回	2	3,400	
	カラー鋼板などの塗り替え (既存塗膜が瀝青塗膜以外の場合)	エポラオールプライマー+上塗り1回	2	3,050	
	カラー鋼板などの塗り替え (既存塗膜が瀝青塗膜の場合)	ビチューロンCプライマー1回+上塗り1回	2	3,150	
	カラー鋼板などの塗り替え (既存塗膜が瀝青塗膜以外の場合 推奨改修工法)	エポラオールプライマー+上塗り2回	3	4,550	
	カラー鋼板などの塗り替え 重防食仕様	エポラオールプライマー+ ビチューロンCプライマー1回+上塗り1回	3	4,250	
	カラー鋼板など 標準工法	上塗り2回	2	3,000	瀝青樹脂 ローラー塗装
	カラー鋼板などの塗り替え (改修 推奨仕様)	上塗り3回	3	4,300	
	カラー鋼板などの塗り替え (既存塗膜が瀝青塗膜以外の場合 改修 推奨仕様)	エポラオールプライマー+上塗り2回	3	4,150	
	カラー鋼板などの塗り替え (既存塗膜・既存塗膜がある場合)	ビチューロンCプライマー 2回+ 上塗り2回	4	4,750	
	カラー鋼板などの塗り替え 重防食仕様	エポラオールプライマー+ ビチューロンCプライマー2回+上塗り2回	5	5,900	
マッキンレーN	カラー鋼板など(新設)	上塗り1回	1	2,650	弱溶剤 特殊アクリル樹脂 スプレー塗装
	カラー鋼板などの塗り替え (点錆発生の場合)	エポラ#1プライマーN+上塗り1回	2	3,450	
	カラー鋼板などの塗り替え (発錆が広範囲の場合)	エポラオールプライマー+上塗り1回		3,650	
	無塗装ガルバリウム鋼板 などの塗り替え	エポラ#3プライマー+上塗り1回		3,550	

塩ビ鋼板塗り替え塗料

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格 (円/㎡)	備考
塩ビ鋼板用プライマー	塩ビ鋼板塗替え工法	塩ビ鋼板用プライマー +リリフNADウレタンN2回	3	3,800	弱溶剤 ウレタン樹脂仕上げ
		塩ビ鋼板用プライマー +パラサーモU 2回		4,050	弱溶剤ウレタン樹脂 遮熱タイプ仕上げ
		塩ビ鋼板用プライマー +リリフNADシリコン2回		4,000	弱溶剤 シリコン樹脂仕上げ
		塩ビ鋼板用プライマー +パラサーモSi 2回		4,300	弱溶剤シリコン樹脂 遮熱タイプ仕上げ
		塩ビ鋼板用プライマー +リリフNADフッ素2回		4,700	弱溶剤 フッ素樹脂仕上げ
		塩ビ鋼板用プライマー +パラサーモF 2回		5,000	弱溶剤フッ素樹脂 遮熱タイプ仕上げ

■注：高級色仕上げの場合は上記価格+200円/㎡となります。

屋根用副資材

商品名	工法	仕様	工程数	設計価格	備考
NTブチルテープAL	瓦棒屋根、 折板屋根カシメ部処理	NTブチルテープAL50	—	1,000/m	表層アルミ
		NTブチルテープAL100	—	1,200/m	

プライマー・下地調整材

■金属面用プライマー

商品名	仕様	設計価格 (円/㎡)	備考
エボラ#1プライマー-N	トタン、カラートタン (既存塗膜あり ※フッ素、塩ビ鋼板除く)	1,100	1液弱溶剤変性エポキシ樹脂
エボラ#1遮熱プライマー	トタン、カラートタン (既存塗膜あり ※フッ素、塩ビ鋼板除く)	1,200	1液弱溶剤変性エポキシ樹脂 遮熱タイプ
エボラオールプライマー JASS18 M-109 F☆☆☆☆	カラー鋼板、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板 (既存塗膜あり ※フッ素、塩ビ鋼板除く)	1,300	2液弱溶剤変性エポキシ樹脂
エボラオールプライマー 遮熱ホワイト JASS18 M-109	カラー鋼板、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板 (既存塗膜あり ※フッ素、塩ビ鋼板除く)	1,400	2液弱溶剤変性エポキシ樹脂 遮熱タイプ
エボラ#3プライマー F☆☆☆☆	トタン、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板	1,300	2液溶剤エポキシ樹脂
NT金属用プライマー-ECO F☆☆☆☆	カラー鋼板、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板	1,450	2液溶剤変性エポキシ樹脂

■瓦・コンクリート・モルタル・窯業系下地用プライマー

商品名	仕様	設計価格 (円/㎡)	備考
エボラオールプライマー F☆☆☆☆	コンクリート・モルタル・化粧スレート・スレート・無塗装窯業系ボード	1,300	2液弱溶剤変性エポキシ樹脂
	波形スレート・厚形スレート瓦(下地の不陸が大きい場合) 厚膜仕様(PSパウダー調合仕様)	1,650	2液弱溶剤変性エポキシ樹脂 スプレー 1回施工
		3,500	2液弱溶剤変性エポキシ樹脂 スプレー 2回施工
エボラオールプライマー 遮熱ホワイト	コンクリート・モルタル・化粧スレート・スレート・無塗装窯業系ボード	1,400	2液弱溶剤変性エポキシ樹脂 遮熱タイプ
リリーフベストシーラー	コンクリート・モルタル・化粧スレート・スレート・無塗装窯業系ボード (吸い込みが激しい場合)	1,000	1液溶剤塩化ゴム系樹脂 スレコートなど
NT水性カチオンプライマー F☆☆☆☆	コンクリート・モルタル・スレート・無塗装窯業系ボード・化粧スレート・ 波形スレート・厚形スレート瓦	950	1液水性特殊変性樹脂
エボラマイルドプライマー-S	コンクリート・モルタル・スレート・無塗装窯業系ボード・化粧スレート・ 波形スレート・厚形スレート瓦(吸い込みが多い場合)	1,150	2液弱溶剤エポキシ樹脂
エボラ浸透遮熱プライマー	コンクリート・モルタル・化粧スレート・スレート・無塗装窯業系ボード (吸い込みが激しい場合)	1,200	2液弱溶剤エポキシ樹脂 遮熱タイプ
TMRプライマー	化粧スレート・波形スレート・厚形スレート瓦 (既存塗膜がある場合)	2,100	1液水性特殊樹脂 ローラー 2回施工
		1,400	1液水性特殊樹脂 スプレー 1回施工
シングルプライマー	アスファルトシングル塗装用プライマー	1,200	1液水性特殊変性樹脂
リリーフトップフィラー	厚形スレート瓦 (下地の劣化が著しい場合)	1,950	カチオン系アクリル樹脂 スプレー 1回施工

㊦ 日本特殊塗料株式会社

■お問い合わせ先

東京営業所 〒114-8584 東京都北区王子3-23-2	☎(03)3913-6203 FAX(03)3913-6323
神奈川営業所 〒254-8503 神奈川県平塚市長瀬1-10	☎(0463)23-2135 FAX(0463)23-3739
中部営業所 〒472-0006 愛知県知立市山町東並木12	☎(0566)81-8111 FAX(0566)81-8124
大阪営業所 〒565-0853 大阪府吹田市春日1-4-12	☎(06)6386-8492 FAX(06)6338-3560
中四国営業所 〒739-0025 広島県東広島市西条中央4-3-13	☎(082)423-8231 FAX(082)423-8256
九州営業所 〒849-0112 佐賀県三養基郡みやき町江口4726	☎(0942)89-5766 FAX(0942)89-5762

●日本特殊塗料ホームページ <https://www.nttoryo.co.jp/>

■代理店

PLR-04250D-[S]#4[2025年4月作成]定価300円(税抜き)