

驚異の物性！ポリウレアの力

SHAKE40

Infrastructure Repair Technology Materials [初版]

携帯用アスファルト&
コンクリート常温型
簡易ひび割れ充填剤

SHAKE40は、ひび割れ表面から確実な充填性を発揮でき、誰でも簡単に注入施工ができる常温型ひび割れ補修工法です。アスファルトやコンクリートのひび割れは、放置しておくと雨水が浸透し舗装破壊を招く結果となります。「SHAKE40」を用いて既設構造物の維持、補修を行なうことにより、劣化進行が抑制されます。これによりのアスファルトやコンクリート構造物の寿命が延び、安全性も向上します。

ひび割れ・欠損を迅速に充填補修 SHAKE40の特長

Features 1

A液とB液が異なる色で着色されており、混合が充分であるか否かを視覚的に判断できます。

Features 2

無溶剤反応硬化型の充填剤のため、ひび割れの内部で、肉やせすることなく硬化します。

Features 3

骨材を散布および上塗り塗装を行なうことで補修跡が目立ち難くなります。

Features 4

常温で使用するため、取り扱いが容易で、かつ安全で迅速な施工ができます。

Features 5

粘度が低いので、ひび割れに容易に注入でき、また細部および深部まで充填されます。

Features 6

温度変化に強く、寒冷期の脆化によるひび割れや、盛夏時のフラッシュによるべたつきが発生しません。

Features 7

ポリウレア樹脂のため、従来工法に比べ、接着性・耐久性・磨耗性・ひび割れ追従性・耐熱性・防水性に優れた性能を有します。



製品
荷姿 **イソシール
SHAKE 40**
・A液 (200g) × 5本
・B液 (1000g) × 1本
・専用注ぎ口 × 1個