

設計価格表

防水材

プルーフロンバリューDX

【初版】

建築用ウレタン塗膜防水材

■ブルーフロンバリューDX

商品名・JIS規格	工法および仕様		工法記号	設計価格 (円/㎡)	備考	
ウレタン塗膜防水システム ブルーフロンシリーズ JIS A 6021 建築用塗膜防水材 ウレタンゴム系高伸長形 ブルーフロンバリューDX ブルーフロンバリューDX NS	官公庁仕様 公共建築工事 標準仕様書 公共建築改修工事 標準仕様書 日本建築学会 建築工事標準仕様書 JASS8	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当 環境配慮仕様	X-1工法	15,000	NTエコプライマー-U+ ブルーフロンNT-FタックシートS	
			X-1工法	14,000	ブルーフロンNT-FエコボンドH +ブルーフロンNT-Fシート#2	
		ブルーフロンバリューDX 屋外限定 特化則非該当仕様	X-1工法	14,900	ブルーフロンプライマー-S+ ブルーフロンNT-FタックシートS	
			X-1工法	13,900	ブルーフロンNT-FエコボンドH +ブルーフロンNT-Fシート#2	
		ブルーフロンバリューDX 特化則非該当 環境配慮仕様	X-2工法	11,100	ガラスクロスCAG45仕様	
			X-2工法(立上り)	11,200	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NS	
		ブルーフロンバリューDX 屋外限定 特化則非該当仕様	X-2工法	11,000	ガラスクロスCAG45仕様	
			X-2工法(立上り)	11,100	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NS	
		ブルーフロン PM工法 (密着工法)	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当 環境配慮仕様	PM-VD20GE	7,500	—
				PM-VD30GE	9,400	—
	PMT-VD20GE(立上り)			9,200	ブルーフロンバリューDX NS	
	ブルーフロンバリューDX 屋外限定 特化則非該当仕様		PM-VD20G	7,400	—	
			PM-VD30G	9,300	—	
			PMT-VD20G	9,100	ブルーフロンバリューDX NS	
	ブルーフロン PM複層工法 (密着工法)	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当 環境配慮仕様	PM-VDHG25GE	10,100	ブルーフロンバリューDX ブルーフロンエコHG	
			PMT-VDHG20GE(立上り)	10,300	ブルーフロンバリューDX NS ブルーフロンエコHG NS	
	ブルーフロン PG工法 (密着補強布入り工法)	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当 環境配慮仕様	PG-VD20GE	9,200	ガラスクロスCAG45仕様	
			PG-VD30GE	11,100	—	
			PGT-VD20GE(立上り)	11,200	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様	
		ブルーフロンバリューDX 屋外限定 特化則非該当仕様	PG-VD20G	9,100	ガラスクロスCAG45仕様	
			PG-VD30G	11,000	—	
			PGT-VD20G(立上り)	11,100	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様	
	ブルーフロン PN工法 (通気緩衝工法)	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当 環境配慮仕様	PN-VD20GE	13,100	NTエコプライマー-U +ブルーフロンNT-FタックシートS	
			PN-VD30GE	15,000	—	
			PN-VD20GE	12,100	ブルーフロンNT-FエコボンドH +ブルーフロンNT-Fシート#2	
			PN-VD30GE	14,000	—	
			PGT-VD20GE(立上り)	11,200	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様	
		ブルーフロンバリューDX 屋外限定 特化則非該当仕様	PN-VD20G	13,000	ブルーフロンプライマー-S +ブルーフロンNT-FタックシートS	
			PN-VD30G	14,900	—	
			PN-VD20G	12,000	ブルーフロンNT-FエコボンドH +ブルーフロンNT-Fシート#2	
PN-VD30G			13,900	—		
PGT-VD20G(立上り)			11,100	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様		
ブルーフロン PK工法 (機械的固定工法)	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当 環境配慮仕様	PK-VD30GE	17,600	ブルーフロンNT-FタックシートS		
		PGT-VD20GE(立上り)	11,200	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様		
ブルーフロン PKD工法 (機械的固定・ 断熱・遮熱工法)	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当低臭仕様	PKD-VD30WS	26,200	硬質断熱材25mm ブルーフロンNT-FタックシートS		
		PGT-VD20WS(立上り)	11,500	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様		
	ブルーフロンバリューDX 屋外限定 特化則非該当仕様	PKD-VD30S	25,800	硬質断熱材25mm ブルーフロンNT-FタックシートS		
		PGT-VD20S(立上り)	11,200	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様		

※環境配慮仕様、環境配慮低臭仕様は、厚生労働省指針シックハウス原因13物質非含有です。

※ブルーフロンNT-Fシート#2の代わりにブルーフロンNT-Fシート#2(フィルム付き)を使用する場合は+600円/㎡となります。

建築用ウレタン塗膜防水材

■ブルーフロンバリューDX

商品名・JIS規格	工法および仕様		工法記号	設計価格 (円/㎡)	備考
ウレタン塗膜防水システム ブルーフロンシリーズ JIS A 6021 建築用塗膜防水材 ウレタンゴム系高伸長形 ブルーフロンバリューDX ブルーフロンバリューDX NS	ブルーフロン PD工法 (断熱・遮熱工法)	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当仕様	PD-VD20WS	18,100	断熱材10mm
			PD-VD30WS	20,000	ブルーフロンNT-Fシート#2
			PGT-VD20WS(立上り)	11,500	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様
	ブルーフロン PSG工法 (スポーツ床密着 補強布入り工法)	ブルーフロンバリューDX 環境配慮低臭仕様	PSG-VD40WG	16,100	ガラスクロスCAG45仕様
			PSG-VD50WG	18,000	
			PSG-VD60WG	19,900	
	ブルーフロン PSN工法 (スポーツ床 通気緩衝工法)	ブルーフロンバリューDX 環境配慮低臭仕様	PGT-VD20WG(立上り)	11,300	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様
			PSN-VD40WG	19,800	ブルーフロンエコ水性プライマーホワイト +ブルーフロンNT-FタックシートS
			PSN-VD50WG	21,700	
	ブルーフロン PSN工法 (スポーツ床 通気緩衝工法)	ブルーフロンバリューDX 一般仕様	PSN-VD60WG	23,700	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様
			PGT-VD20WG(立上り)	11,300	
			PSN-VD40FT	18,800	ブルーフロンNT-FエコボンドH +ブルーフロンNT-Fシート#2
	PSN-VD50FT	20,700			
	ブルーフロン PH工法 (保護モルタル工法)	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当 環境配慮仕様	PSN-VD60FT	22,700	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様
			PGT-VD20FT(立上り)	11,100	
	ブルーフロン PF工法 (側溝・巾木・複合工法 (長尺シート))	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当 環境配慮仕様	PH-VD30GE	11,100	保護モルタル、ポリエチレンシートは 別途加算してください。
PGT-VD20GE(立上り)			11,200	ブルーフロンバリューDX NS ガラスクロスCAG45仕様	
ブルーフロン PO工法 (室内簡易防水工法)	ブルーフロンバリューDX 特化則非該当 環境配慮低臭仕様	PF-VD20GE(側溝)	4,300円/m	階下に居室がない部位のみ適用。 側溝は糸尺400mm・巾木は200mm 標準とし、400m以上に適用します。	
		PF-VD20GE(巾木)	3,000円/m		
		PO-VD15WG	6,000	—	

※環境配慮仕様、環境配慮低臭仕様は、厚生労働省指針シックハウス原因13物質非含有です。

※ブルーフロンNT-Fシート#2の代わりにブルーフロンNT-Fシート#2(フィルム付き)を使用する場合は+600円/㎡となります。

■ブルーフロンバリューDXホワイト遮熱

商品名・JIS規格	工法および仕様		工法記号	設計価格 (円/㎡)	備考
ウレタン塗膜防水システム ブルーフロンシリーズ JIS A 6021 建築用塗膜防水材 ウレタンゴム系高伸長形 ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱	官公庁仕様 公共建築工事 標準仕様書 公共建築改修工事 標準仕様書 日本建築学会 建築工事標準仕様書 JASS8	ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 特化則非該当 環境配慮仕様	X-1工法	15,600	NTエコプライマー-U+ ブルーフロンNT-FタックシートS
			X-1工法	14,600	ブルーフロンNT-FエコボンドH +ブルーフロンNT-Fシート#2
		ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 特化則非該当仕様	X-1工法	15,200	ブルーフロンプライマー-S+ ブルーフロンNT-FタックシートS
			X-1工法	14,300	ブルーフロンNT-FエコボンドH +ブルーフロンNT-Fシート#2
		ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 特化則非該当 環境配慮仕様	X-2工法	11,700	ガラスクロスCAG45仕様
			X-2工法(立上り)	12,900	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱
	PM工法 (密着工法)	ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 屋外限定 特化則非該当仕様	X-2工法	11,300	ガラスクロスCAG45仕様
			X-2工法(立上り)	12,500	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱
		ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 特化則非該当 環境配慮低臭仕様	PM-VH20WS	8,100	—
			PM-VH30WS	10,100	—
			PMT-VH20WS(立上り)	10,900	ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱
			PM-VH20S	7,700	—
ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 屋外限定 特化則非該当仕様	PM-VH30S	9,700	—		
	PMT-VH20S(立上り)	10,500	ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱		

建築用ウレタン塗膜防水材

■ブルーフロンバリューDXホワイト遮熱

商品名・JIS規格	工法および仕様	工法記号	設計価格 (円/㎡)	備考	
ウレタン塗膜防水システム ブルーフロンシリーズ JIS A 6021 建築用塗膜防水材 ウレタンゴム系高伸長形 ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱	PG工法 (密着補強布入り工法)	ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 特化則非該当 環境配慮低臭仕様	PG-VH20WS	9,800	ガラスクロスCAG45仕様
			PG-VH30WS	11,800	
			PGT-VH20WS(立上り)	13,000	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱
		ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 屋外限定 特化則非該当仕様	PG-VH20S	9,400	ガラスクロスCAG45仕様
			PG-VH30S	11,400	
			PGT-VH20S(立上り)	12,600	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱
	PN工法 (通気緩衝工法)	ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 特化則非該当 環境配慮仕様	PN-VH20WS	13,600	NTエコプライマーU +ブルーフロンNT-FタックシートS
			PN-VH30WS	15,600	
			PN-VH20WS	12,600	ブルーフロンNT-FエコボンドH +ブルーフロンNT-Fシート#2
			PN-VH30WS	14,600	
			PGT-VH20WS(立上り)	13,000	ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱 ガラスクロスCAG45仕様
		ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 屋外限定 特化則非該当仕様	PN-VH20S	13,300	ブルーフロンプライマーS +ブルーフロンNT-FタックシートS
			PN-VH30S	15,300	
			PN-VH20S	12,300	ブルーフロンNT-FエコボンドH +ブルーフロンNT-Fシート#2
			PN-VH30S	14,300	
			PGT-VH20S(立上り)	12,600	ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱 ガラスクロスCAG45仕様
	PK工法 (機械的固定工法)	ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 環境配慮 特化則非該当仕様	PK-VH30WS	18,200	ブルーフロンNT-FタックシートS
			PGT-VH20WS(立上り)	13,000	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱
		ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 屋外限定 特化則非該当仕様	PK-VH30S	17,800	ブルーフロンNT-FタックシートS
			PGT-VH20S(立上り)	12,600	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱
ブルーフロン PKD工法 (機械的固定・ 断熱・遮熱工法)	ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 特化則非該当 環境配慮仕様	PKD-VH30WS	26,400	硬質断熱材25mm ブルーフロンNT-FタックシートS	
		PGT-VH20WS(立上り)	13,000	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱	
	ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 屋外限定 特化則非該当仕様	PKD-VH30S	26,100	硬質断熱材25mm ブルーフロンNT-FタックシートS	
		PGT-VH20S(立上り)	12,600	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱	
ブルーフロン PD工法 (断熱・遮熱工法)	ブルーフロンバリューDX ホワイト遮熱 屋外限定 特化則非該当仕様	PD-VH20S	18,000	断熱シート10mm	
		PD-VH30S	20,000	ブルーフロンNT-Fシート#2	
		PGT-VH20S(立上り)	12,600	ガラスクロスCAG45仕様 ブルーフロンバリューDX NSホワイト遮熱	

※環境配慮仕様、環境配慮低臭仕様は、厚生労働省指針シックハウス原因13物質非含有です。

※ブルーフロンNT-Fシート#2の代わりにブルーフロンNT-Fシート#2(フィルム付き)を使用する場合は+600円/㎡となります。

■本設計価格表についての共通注意事項

- ①設計価格は全国共通標準価格です。ただし、離島・遠隔地など地域によっては異なる場合がありますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ②設計価格は当社の標準仕様による同一色300㎡以上が基準です(基準が異なる品種はその価格表に明記してあります)。床用塗料、防水材設計価格は、階段、架台及び役物などの工事の場合30~50%増しとしてください。小面積および特殊な場合は別途見積りをさせていただきます。
- ③設計価格には下地処理および足場架設、仮設費用、シート養生費、産廃費等は含まれておりません。
- ④設計価格には法定福利費、消費税は含まれていません。
- ⑤当設計価格は淡彩色・標準色をベースに積算しています。特殊鮮明色・濃色・有機顔料色および特殊仕様は割高になります。
- ⑥設計価格は、平滑下地面における当社の標準塗料使用量をもとに積算しています。素地の状態や被塗物の形状、気象条件、塗装条件等による工程・塗料使用量により設計価格が変わる場合があります。
- ⑦各工法に記載されている膜厚(mm)は、当社基準で算出したものです。実際の塗り厚は、下地の不陸や仕上げの種類によって変化します。
- ⑧メンテナンス工事は下地の状況や仕様により、別途価格になりますのでご相談ください。

[F☆☆☆☆マークは「建築基準法」(ホルムアルデヒド規制)の適合商品で、塗装面積の制限がありません]

内容は、予告なしに変更がある場合がありますので、予めご了承ください。